

SANTRİFÜJLER

M 19P

Mikrohematokrit Santrifüjler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüp kapasitesi	24 x (Ø2 x 75 mm)
Max. dönme hızı	12000 rpm
Max. savurma gücü (RCF x g)	13000 x g
Hız ayarlama adımı	10 rpm
Hız ayarlama aralığı	500-12000 rpm
Zaman başlangıcı	Ayarlanan hıza ulaşıldığında
Zaman aralığı	1-99 dk
Sürekli çalışma modu	Var
Savurma gücü girilerek çalışma	Var
Kısa süreli çalışma	Pulse tuşu ile
Program sayısı	10
Sigorta	1 Amper
Toplam güç	100 W
Okuyucu kapasitesi	0-100%
Okuyucu ölçme sınırları	45 - 70 mm
Emniyet sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak kilidi	Var
Harici hız okuma	Var
Döner başlık malzemesi	Asetal reçine
Dış gövde malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Dış ölçüler (g x y x d)	29 x 25 x 36 cm
Net ağırlık	9 kg
Paketli ağırlık	10 kg



24 pcs x (Ø2 x 75 mm)

