

SANTRİFÜJLER

M 19P II

Mikrohematokrit Santrifüjler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüp kapasitesi	24 x (Ø2 x 75 mm)
Max. dönme hızı	12000 rpm
Max. savurma gücü (RCF x g)	14489 x g
Hız ayarlama adımı	10 rpm
Hız ayarlama aralığı	500-12000 rpm
Hızlanma & yavaşlama zamanı	20-150 saniye
Zaman başlangıcı	Ayarlanan hıza ulaşıldığında
Zaman aralığı	1-99 dk
Sürekli çalışma modu	Var
Savurma gücü girilerek çalışma	Var
Kısa süreli çalışma	Pulse tuşu ile
Program sayısı	10
Sigorta	6 Amper
Toplam güç	350 W
Okuyucu kapasitesi	0-100%
Okuyucu ölçme sınırları	45 - 70 mm
Emniyet sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak kilidi	Var
Harici hız okuma	Var
Döner başlık malzemesi	Alüminyum
Motor tipi	Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
Dış gövde malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
İç hazne malzemesi	Paslanmaz çelik
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Dış ölçüler (g x y x d)	33x 30 x 42 cm
Net ağırlık	16 kg
Paketli ağırlık	17 kg

4.3" Dokunmatik Ekran

Hız RCF ve zaman kontrolü, hızlanma / yavaşlama zamanı

