

# SANTRİFÜJLER

M 2415P

Sabit Açılı Rotor

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Tüp kapasitesi</b>	12 x 15 ml
<b>Rotor tipi</b>	Düşeyle 35° açılı başlık
<b>Max. dönme hızı</b>	5000 rpm
<b>Max. savurma gücü (RCF x g)</b>	3075 x g
<b>Hız ayarlama adımı</b>	10 rpm
<b>Hız ayarlama aralığı</b>	500-5000 rpm
<b>Zaman başlangıcı</b>	Ayarlanan hıza ulaşıldığında
<b>Zaman aralığı</b>	1-99 dk
<b>Sürekli çalışma modu</b>	Var
<b>Savurma gücü girilerek çalışma</b>	Var
<b>Kısa süreli çalışma</b>	Pulse tuşu ile
<b>Program sayısı</b>	10
<b>Sigorta</b>	6 Amper
<b>Toplam güç</b>	350 W
<b>Emniyet sistemi</b>	Kapak emniyet anahtarı
<b>Kapak kilidi</b>	Var
<b>Harici hız okuma</b>	Var
<b>Döner başlık malzemesi</b>	Polikarbonat
<b>Motor tipi</b>	Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
<b>Tüp yuvası (gode) malzemesi</b>	ABS (Sert plastik)
<b>Dış gövde malzemesi</b>	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
<b>Besleme</b>	AC 190-240 V / 50-60 Hz
<b>Dış ölçüler (g x y x d)</b>	33 x 30 x 45 cm
<b>Net ağırlık</b>	16 kg
<b>Paketli ağırlık</b>	18 kg

## 4.3" Dokunmatik Ekran

Hız RCF ve zaman kontrolü, hızlanma / yavaşlama zamanı



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.