

SAF SU CİHAZLARI

Paslanmaz Çelik

M 4

Damıtma Su Kapasitesi
Soğutma Suyu Sarfiyatı (max.)
Soğutma Suyu Çıkış Sıcaklığı
Isıtıcı Tipi
Güvenlik Önlemleri

4 lt / saat
40 lt / saat
50 °C
Paslanmaz tüp ısıtıcı
Manyetik ve elektrotlu su
seviye kontrol sistemi , kaçak akım
sigortası
Elektrostatik Boyalı Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik (AISI 304)
PVC ve silikon hortum
Harici
8 lt.
25 Amper
3000 W
Analog Manometre
AC 190-240 V / 50-60 Hz
65 x 52 x 25 cm.
18 kg.
20 kg.

Dış Gövde Malzemesi
Tank Malzemesi
Bağlantı Malzemeleri
Su Filtresi (Silifoz)
Rezerv Tank Kapasitesi
Sigorta (Otomatik)
Kurulu Güç
Basınç İzleme
Güç Kaynağı
Dış Ölçüler (g x y x d)
Net Ağırlık
Paketli Ağırlık

M 8

8 lt / saat
80 lt / saat
50 °C
Paslanmaz tüp ısıtıcı
Manyetik ve elektrotlu su
seviye kontrol sistemi , kaçak akım
sigortası
Elektrostatik Boyalı Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik (AISI 304)
PVC ve silikon hortum
Harici
16 lt.
3x25 Amper
3x2 kW
Analog Manometre
380 V / 50-60 Hz
72 x 66 x 34 cm.
32 kg.
35 kg.

M 12

12 lt / saat
120 lt / saat
50 °C
Paslanmaz tüp ısıtıcı
Manyetik ve elektrotlu su
seviye kontrol sistemi , kaçak akım
sigortası
Elektrostatik Boyalı Paslanmaz Çelik
Paslanmaz Çelik (AISI 304)
PVC ve silikon hortum
Harici
24 lt.
3x25 Amper
3x2,4 kW
Analog Manometre
380 V / 50-60 Hz
72 x 66 x 34 cm.
32 kg.
35 kg.

