



YÜKSEK KAPASİTELİ ELEK SALLAMA CİHAZI

STANDARTLAR: TS EN 1339, 1367-1, EN 932-5, ISO 3310-1, TS 2824

Çok miktarda kırılmış taş, kum, çakıl, cüruf, kömür, kok, maden filizi, talaş ve benzeri malzemelerin boyutlandırılması için idealdir.

Yüksek kapasiteli Elek Sallama Cihazı, yaklaşık 30 lt (60 ÷ 70 Kg) numune kapasitesine sahiptir. 40x60 cm ölçülerinde elekler ile kullanılabilir. 6 elek ve kapak alabilmektedir.



HR-G4011

İstek üzerine farklı boyutlarda elekler imal edilebilmektedir.

Yüksek kapasiteli Elek Sallama Cihazı, 99 dakikaya kadar ayarlanabilir bir zamanlayıcı ile donatılmıştır.

HR-G0535, HR-G0520, HR-G0525 serisi ek olarak Frekans Kontrollüdür. Toplama Kabı ile birlikte verilmektedir. Elekler ayrıca sipariş edilmelidir.

CE Güvenlik Talimatına uygun olarak, mikro siviçli üst ve ön güvenlik kapıları opsiyonel olarak mevcuttur. Cihaz çalışırken kapı açılırsa, cihaz otomatik olarak durmaktadır. Bu kapılar ayrıca tozdan girişini de engellemektedir. Güvenlik Kapıları (fabrikada monte edilmelidir) ayrıca sipariş edilmelidir.

CE Güvenlik Talimatına uygun olarak, mikro siviçli Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinini de opsiyonel olarak mevcuttur. Cihaz çalışırken kabin kapısı açılırsa, cihaz otomatik olarak durmaktadır. Bu kabin ayrıca tozdan girişini de engellemektedir. Güvenlik Kabinini (fabrikada monte edilmelidir) ayrıca sipariş edilmelidir.



HR-G0530

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-G0530	Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Zaman Ayarlı	59x79x85	180	220 V, 50 Hz, 1 ph
HR-G0530/60Hz	Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Zaman Ayarlı	59x79x85	180	220 V, 60 Hz, 1 ph
HR-G0535	Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Frekans Kontrollü	59x79x85	180	220 V, 50 Hz, 1 ph
HR-G0535/60Hz	Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Frekans Kontrollü	59x79x85	180	220 V, 60 Hz, 1 ph
HR-G0540	Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Zaman Ayarlı, Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli	90x90x135	300	220 V, 50 Hz, 1 ph
HR-G0540/60Hz	Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Zaman Ayarlı, Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli	90x90x135	300	220 V, 60 Hz, 1 ph
HR-G0545	Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Frekans Kontrollü, Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli	90x90x135	300	220 V, 50 Hz, 1 ph
HR-G0545/60Hz	Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı, Frekans Kontrollü, Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli	90x90x135	300	220 V, 60 Hz, 1 ph
HR-G0546	Güvenlik Kapısı	---	---	---

Elekler:

Ürün Kodu	Kasnak Ölçüleri (cm)	Göz Açıklığı (mm)	Ürün Kodu	Kasnak Ölçüleri (cm)	Göz Açıklığı (mm)	Ürün Kodu	Kasnak Ölçüleri (cm)	Göz Açıklığı (mm)
HR-G4000	40x60x7,5	125 mm	HR-G4011	40x60x7,5	37.5 mm (1-½")	HR-G4022	40x60x7,5	10 mm
HR-G4001	40x60x7,5	100 mm (4")	HR-G4012	40x60x7,5	31.5 mm (1 ¼")	HR-G4023	40x60x7,5	9.5 mm (3/8")
HR-G4002	40x60x7,5	90 mm (3 ½")	HR-G4013	40x60x7,5	26.5 mm (1.06")	HR-G4024	40x60x7,5	8 mm (5/16")
HR-G4003	40x60x7,5	80 mm	HR-G4014	40x60x7,5	25 mm (1")	HR-G4025	40x60x7,5	6.7 mm (.265")
HR-G4004	40x60x7,5	75 mm (3")	HR-G4015	40x60x7,5	22.4 mm (7/8")	HR-G4026	40x60x7,5	6.3 mm (¼")
HR-G4005	40x60x7,5	63 mm (2 ½")	HR-G4016	40x60x7,5	20 mm	HR-G4027	40x60x7,5	5.6 mm (No. 3 ½)
HR-G4006	40x60x7,5	56 mm	HR-G4017	40x60x7,5	19 mm (¾")	HR-G4028	40x60x7,5	5 mm
HR-G4007	40x60x7,5	53 mm (2.12")	HR-G4018	40x60x7,5	16 mm (5/8")	HR-G4029	40x60x7,5	4.75 mm (No.4)
HR-G4008	40x60x7,5	50 mm (2")	HR-G4019	40x60x7,5	13.2 mm (.530")	HR-G4030	40x60x7,5	4 mm (No.5)
HR-G4009	40x60x7,5	45 mm (1 ¾")	HR-G4020	40x60x7,5	12.5 mm (½")			
HR-G4010	40x60x7,5	40 mm	HR-G4021	40x60x7,5	11.2 mm (7/16")			