

HAT TİPİ GAZ ANALİZ CİHAZI MAPY VAC

O₂ veya O₂/CO₂ için



MAPY VAC BB



MAPY VAC

Gıda ambalaj paketlemelerinde kullanılan traysealer ve thermoform paketleme makinaları için tasarlanmış hat tipi gaz analiz cihazıdır.

MAPY VAC ambalaj içerisindeki O₂ veya O₂/CO₂ değerlerini ambalaja hasar vermeden ölçer.

Bu esnek analiz cihazı üretiminizin sürekli kalite kontrolünü sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Avantajlar

- Yüksek üretim güvenliği
- Paketlenen tüm ürünleri ölçer
- Manuel analiz cihazları ile karşılaştırıldığında işçilik ve hatalı ürün atık maliyetlerinde azalma
- Kolay kullanımlı dokunmatik ekran
- Güvenilir ve istikrarlı ölçümleme ile yüksek ölçüm doğruluğu
- Kolay kalibrasyon
- Limit alarm değer girişleri ile anlık ölçüm kontrolü
- Kolay silinebilir, suya karşı dayanıklı paslanmaz çelik gövde
- USB port ile veri transferi
- Ethernet ile network bağlantısı
- Dahili sesli alarm
- 250 adede kadar ürün yönetimi

Seçenekler

- Otomatik kalibrasyon
- GASCONTROL CENTER-yazılımı ile ölçülen sonuçların kayıt altına alınması
- Yedekleme tankı ve ambalaj içerisindeki gaz oranlarının ölçülme olanağı
- Masa tipi yazıcı ile anında belgeleme
- Hat ölçümlerini kaydedebilme imkanı
- Ethernet kablosu
- Web sayfası üzerinden takip edebilme
- Alarm çaldığında mesaj atma opsiyonu
- Black-Box-Versiyonunda (BB) ekransız direkt paketleme makinası veya PC ile kontrol edilebilme özelliği
- Suya karşı dayanıklı IP45 aksesur kiti

HAT TİPİ GAZ ANALİZ CİHAZI MAPY VAC

O₂ veya O₂/CO₂ için



Tip	MAPY VAC O ₂ / MAPY VAC O ₂ /CO ₂
Seçenekler	Yedekleme tankı ölçümü, BB versiyonu (ekransız)
Gazlar	O ₂ veya O ₂ /CO ₂ Parlayıcı ve zehirli gazlara uygun değildir!
Ölçüm sistemi	O ₂ zirkonyum sensör CO ₂ kızılötesi sensör
Ölçüm aralığı	O ₂ 0-100% CO ₂ 0-30% veya 0-100% (lütfen belirtiniz)
Çözünürlük	<10% 0.01% ≥10% 0.1%
Doğruluk	± 4%
Sıcaklık	0 °C – +40 °C
Gaz bağlantısı	
analiz gazı	6 mm
kalibrasyon gazı	6 mm
karışım gazı	6 mm
merkezi vakum	8 mm
Kalibrasyon	
Gaz tüketimi	Yaklaşık 5 l/dk
Alarm	Min. ve max. Alarm seviyeleri için 2 potansiyel çıkış kontak ayarı
Arabirim bağlantısı	RS 232, ASCII USB RJ45 Ethernet FTP-Server Analog çıkış 4-20 mA veya 0-10 V
Lisan	Çok lisanlı
Gövde	Paslanmaz çelik, IP34
Ağırlık	Yaklaşık 9.5 kg
Ebatlar (YxGxD)	Yaklaşık 208 x 242 x 481mm
Voltaj	230 V AC 50 / 60 Hz
Güç tüketimi	230 V AC / 0.5 A
Sertifikalar	ISO 9001 and ISO 22000 CE - EMC 2014/30/EU - Low Voltage Directive 2014/35/EU - Regulation (EC) No 1935/2004 - EIGA IGC Doc 13/12/E